

ESPECIFICAÇÃO
LWD "Light Wheight Deflectometer"
Deflectômetro de impacto leve

Código: PA-759

Dispositivo de carregamento com 10 kg de peso de queda faixa de medição de 15 a 70 MN / m² (70 Mpa).
 Placa de carga de 300 mm com acelerômetro de precisão
 Alças de placa de carga de design angular para sistema de teste móvel CARRELLO
 Pega de pesagem hexagonal ergonômica para manuseamento confortável no local
 Alça de segurança com nível de bolha integrado, bem aparafusada à haste guia
 Níquel não eletrolítico, especialmente adequado para locais de construção, desde que seja altamente resistente a constituintes alcalinos em cal, cimento, concreto etc.
 Computador de teste na caixa à prova de intempéries "ROBUSTA"
 Grande janela de inspeção resistente a impactos e botões externos
 Possível operação do dispositivo com a tampa fechada

O computador de teste fica protegido contra poeira, sujeira e chuva enquanto trabalha no local da construção.

Sistema GPS (mais nova geração) posição de teste exata, bem como impressão e salvamento.
 Impressora Themo Integrada
 Impressões instantâneas no local com coordenadas do GPSUSB-Stick dongle para transferência de dados sem fio para smartphone ou tablet Android e fácil transferência de dados para o PC

Navegação por voz
 Orientação do usuário guiada por voz em inglês
 Visor gráfico iluminado para ilustração de curvas de liquidação, valor s / v e valor Evd

Bateria recarregável de alto desempenho
 Vida útil extremamente longa para 600 impressões / 2000 medições
 Memória interna
 armazena mais de 2000 testes, interface de PC para USB
 Carregador
 Tensões de entrada 100-240 V
 Carregador de carro 12V
 Cabo de transferência de dados USB para leitura de memória interna via PC
 Software "em inglês" para Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 e Windows 8/10

