ESPECIFICAÇÃO
DUCTILÔMETRO PARA REC. ELASTICA 300MM

CÓDIGO: VA-717
DNIT-ME130

Para Ensaio de recuperação elástica em materiais betuminosos. Contruído com cuba em aço inox, motor com rotação de 5cm por minuto e régua de aço inox para medir distância com comprimento útil de 300mm, sem resfriamento ou aquecimento.
Tensão: 110 ou 220 volts.

Acessórios:
03 moldes
03 bases para moldes

ESPECIFICAÇÃO
DUCTILÔMETRO P/ REC. ELASTICA 300MM C/ RESFRIAMENTO OU AQUECIMENTO PROGRAMÁVEL

CÓDIGO: VA-719 - Ductilômetro com resfriamento programável
CÓDIGO VA-720 - Ductilômetro com aquecimento programável

DNIT-ME130

Para Ensaio de recuperação elástica em materiais betuminosos. Contruído com cuba em aço inox, motor com rotação de 5cm por minuto, régua de aço inox para medir distância do ensaio e resfriamento programável de 15 a 40ºC, comprimento útil de 300mm.

Tensão: 110 ou 220 volts.

Acessórios:

03 moldes
03 bases para moldes

ESPECIFICAÇÃO
DUCTILÔMETRO 1500MM P/ DETERMINAÇÃO DA REC. ELASTICA E DUCTIBILIDADE

CÓDIGO: VA-701 - DUCTILOMETRO 1500MM SEM AQUECIMENTO
CÓDIGO: VA-704 - DUCTILOMETRO 1500MM COM AQUECIMENTO
CÓDIGO: VA-705 - DUCTILOMETRO 1500MM COM RESFRIAMENTO

NBR 6293; DNER-ME163; DNIT-130-ME

Para determinação da ductibilidade e da recuperação elástica em materiais betuminosos. Construído com cuba em aço inox, motor com rotação de 5cm por minuto e régua em aço inox para medir a distância, com comprimento útil de 1500mm.
Acessórios:
03 Moldes para ensaio de recuperação elástica
03 Moldes para ensaio de ductibilidade
03 Bases Para Moldes

ESPECIFICAÇÃO
Aparelho Rice Test Digital compacto

CÓDIGO: VA-713
NBR ASTM D 2041
- Para determinar a máxima densidade teórica específica em misturas betuminosas de pavimento.O Equipamento é o mais moderno do mercado, e todos seus componentes são embutidos para torná-lo compacto visando simplificar a sua utilização.
(RICE TEST) composto de: - Recipiente cilindrico para aplicação de vácuo com tampa transparente e display digital que indica a pressão de vácuo aplicada já considerando a pressão atmosférica do ambiente de trabalho. Os resultados são expressos já em Kpa, a bomba de vácuo e a mesa agitadora orbital são embutidas, e sua programação para pressão de vácuo solicitada é programável para até 100KPa. Seu sistema possui timer para início e término automático da agitação. A bomba de vácuo aciona e interrompe seu funcionamento automaticamente ao atingir a pressão de vácuo previamente programada pelo operador.
Alimentação 220V.

CÓDIGO: VA-714 - Conjunto Rice Test para determinar a máxima densidade teórica específica em misturas betuminosas de pavimento. Composto por: Manômetro digital residual absoluto, Bomba de vácuo, Mesa orbital com variação de frequência, recipiente cilíndrico para aplicação de vácuo com tampa transparente e 03 Kitazatos.

VA-713

VA-714

ESPECIFICAÇÃO
Misturador planetário 20 litros com Aquecimento

CÓDIGO: VC-960
Misturador planetario com cuba de 20 litros e pa em aço inox tipo raquete com 3 velocidades de125/220/450 RPM), acompanha cuba com aquecimento de 2 resistências de 1500w cada banhada a óleo com temperatura controlada de 0 a 250ºC. Adequada para misturas asfalticas. Necessita alimentacao 380V- Trifasica para o misturador e 220V monofasica para a parte do aquecimento. Neste equipamento a cuba nao nao se movimenta, devendo o descarregamento ser feito por uma sainda inferior que possui diametro de 5 cm. Peso: 165kg